



ZET-Cut 678

Масло для глубокого сверления и нарезания резьбы.

Масло ZET-Cut 678 предназначено для сложных операций металлообработки, таких как глубокое сверление, нарезания резьбы, развертывания, протягивания, точения и фрезерования.

Продукт приготовлен на основе высококачественного минерального масла и активных присадок, что обеспечивает при обработке превосходную точность размеров и увеличение срока службы инструмента.

Обрабатываемые материалы: стали, высоколегированные и нержавеющей стали, титан и его сплавы и чугуны.

Одобрение: TBT Tiefbohrtechnik

ZET-cut 678 масло для глубокого сверления и нарезания резьбы

Преимущества	Сбалансированный состав присадок, в том числе фосфора и серы в составе масла ZET-cut 678 гарантирует длительный срок службы инструмента и отличное качество обработанной поверхности, отвод тепла и стружки. Не образует масляный туман, безвредно для кожи. Не содержит хлор. Упаковка – 5, 20, 208 литров.			
	Характеристики	Плотность (20 °C)	0,8719	g/cm ³
		Вязкость (40 °C)	14	mm ² /S
		Температура вспышки	> 190	°C
		Цвет ASTM	1-2	

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эксклюзивный дистрибьютор ZET-CHEMIE GmbH в РФ

8(812) 448-75-58; 8(812) 932-63-28. www.zet-chemie.ru