

Редукторные масла ZET

Применение	Масла для различных типов зубчатых передач, таких как прямозубых, косозубых, червячных, которые подвержены легким и тяжелым ударным нагрузкам. Подходят так же для смазки подшипников качения и скольжения и в качестве общеиндустриального масла.
Спецификация	<ul style="list-style-type: none"> • DIN 51517, часть 3, категория CLP • US Steel 222, 223, 224 • AGMA 9005-D94, AGMA 250.04 • SEB 181 226 • Cincinnati Milacron P-50
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • Высококачественные универсальные промышленные редукторные масла • Длительный срок службы благодаря высокой термо- и окислительной стабильности • Легкий старт в холодных условиях благодаря низкой температуре застывания • Превосходная защита от коррозии даже при попадании морской воды • Защита от износа в жестких условиях эксплуатации благодаря эффективным противоизносным и противоокислительным присадкам

Характеристика	Параметры	Класс по ISO-VG			ед-из м	метод
		220	320	460		
	Плотность (20 °C)	0,907	0,91	0,912	g/cm ³	DIN 51757
	Температура вспышки	230	230	> 230	°C	ISO 2592
	Температура застывания	< -18	< -15	< -12	°C	ISO 3016
	ИВ	>100	---	---		ISO 2909
	Вязкость (40 °C)	220	320	460	mm ² /S	DIN 51562
	FZG-Test	>12	>12	>12		DIN 51354/2
	Тест на медной пластине 3h/100°C	1-A	1-A	1-A		DIN 51759

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).
Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Представитель ZET-CHEMIE GmbH в РФ

8(812) 448-75-58; 8(812) 932-63-28. www.zet-chemie.ru