

Шпиндельные масла ZET

Применение	<i>Серия масел высокого качества, предназначенных, в первую очередь, для смазывания высокоскоростных шпинделей станков. Эти масла также могут применяться в гидравлических системах.</i>
Спецификация	<i>DIN 51517-2 категория CL DIN 51524-1 категория HL</i>
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • содержат ингибиторы окисления • обладают улучшенными противоизносными свойствами, • стойкость к пенообразованию и способность к сепарации влаги.

Параметры	Класс по ISO-VG							ед. изм	метод
	2	4	5	7	10	22	32		
Цвет	бесцв	бесцв	бесцв	бесцв	желт	желт	св.кор		
Плотность (20 °C)	0,801	0,805	0,83	0,835	0,848	0,865	0,852	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость (40 °C)	2	4	5	7	10	22	32	mm ² /s	DIN 51562
Температура вспышки °C	110	145	145	160	190	190	190	mm ² /s	DIN 2592
Температура застывания °C	<-20	<-15	<-15	<-15	<-15	<-15	<-15	°C	DIN 3016
ИВ	95	95	95	---	95	95	95	°C	DIN 2909
Число нейтрализации (NZ)	0,8	---	0,8	0,8	0,8	---	0,8		

*Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).
Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.*

ZET-CHEMIE - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Представитель ZET-CHEMIE GmbH в РФ
8(812) 448-75-58; 8(812) 932-63-28. www.zet-chemie.ru